

# 衢州铝蜂窝抗培特卫生间隔断

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：10

铝蜂窝抗培特板是什么材质：铝蜂窝抗培特板是由装饰色纸含浸三聚氰胺树脂，加上多层黑色或褐牛皮纸含浸酚醛树脂层叠后，再用钢板经由高温（150℃）高压 $1430\text{psi}$ 的环境压制而成，厚度从1.6mm到25mm皆可制作。

- 1、铝蜂窝抗培特板是木制纤维与热固树脂经高压聚合制成的强平板，采用特殊技术而形成的一体化着色树脂装饰化表层，不但适用于室内装饰，尤其使用于室外各种设施。
- 2、铝蜂窝抗培特板依其表面色纸层，可满足多种花色选择、单面或双面的装饰需求，因此为装饰材料，又因厚度较传统防火板更厚，具坚固、耐冲击、防水、耐潮湿的特性，更可为结构材料，且可直接用标准碳钢合金刀具进行钻孔、敲击、砂磨、导型、切割等工作，亦可用CNC机具按实际需求切割成任何所需形状，并导角、钻孔，实为兼具实用与装饰的板材。铝蜂窝抗培特板相对于普通的抗培特板，它具有质地轻、可循环利用、耐刮花、美观耐用。衢州铝蜂窝抗培特卫生间隔断

铝蜂窝抗培特板是纯木纤维经压机压制而成，生产原料为出色木材，经蒸煮、热磨分离的出色木纤维，均匀扑捉脲醛树脂。经连续热压而成。产品具有纤维强度高、抗拉强度高，弹性模量好、静曲强度高、平整度好、厚度均匀。相对纸浆铝蜂窝抗培特板，施胶更均匀剖面结构好、抗变形能力强的各项优势。老的铝蜂窝抗培特板和二代铝蜂窝抗培特板的区别，随着人们的生活水平的不断提高，人们在使用装修材料方面的过程中也越来越讲究，从而导致一些不良商家经常以次充好，欺骗消费者，在铝蜂窝抗培特板的使用上，经常有用新的铝蜂窝抗培特板甚至新的铝蜂窝抗培特板来替代过去的铝蜂窝抗培特板，抗培特老i板的价格往往是比新铝蜂窝抗培特板的2-3倍。麻面铝蜂窝抗培特隔断厂家供货金属蜂窝板可以是出色不锈钢板、铝板，镀锌钢板，防潮防水，绿色环保。

因为厨卫所出空间的特殊性，在选择吊顶的时候需要考虑很多的问题。首要的就是防水、防潮，是否耐擦洗，是否容易变形等问题。不少高等的厨卫吊顶会使用石膏板再刷一层防水涂料来做吊顶，初期使用确实效果不错，但是石膏材料容易吸附油污，且容易发霉，不能擦洗，检修也不是很方便，每隔一段时间需要重新涂刷，这对于普通家庭来说实用性不高。实用性是普通家庭的选择。经过选择开始使用铝扣板作为厨卫吊顶来使用。但是因为铝扣板材料规格有限制，这样会造成吊顶上有很多的分隔缝，美观上有所欠缺。随着人们生活水平的提高，兼顾时尚美观的又耐用的蜂窝铝板出现了。

铝蜂窝抗培特板优点：隔音、隔热、防火、保温效果良好，蜂窝铝板中蜂窝芯的各个蜂窝是各自封闭的，能够阻隔空气流通，使得蜂窝铝板能够有效的阻隔声波以及热量，极大的降低板材声音和热量传递系数，实现蜂窝板材优异的隔音、隔热、保温的效果。同时，铝本身不燃的特性使其本身就有防火的性能。环保，安装方便，铝蜂窝抗培特板的结构特性使其具有刚性大但质量

轻的特点，质量轻安装就方便。因全铝蜂窝抗培特板的生产过程中不用到胶体，所用的是高分子膜，所以不会产生甲醛，和其他材料相比更加绿色环保，对环境不会造成甲醛污染，对人体没有危害，且经久耐用。铝蜂窝抗培特板表面氟涂料膜的非粘着性，表层不易沾污，易清洁。

穿孔吸音铝蜂窝抗培特板采用轻量化的层板与蜂窝铝芯通过航空复合技术融为一体，可提供很好的面板强度和平整度。阿鲁倍特为你提供墙面与吊顶系统，并能展现设计元素，将功能和美学结合。穿孔吸音铝蜂窝抗培特板已经成为了一种十分重要的装饰材料用的吸声材料。其主要是由铝合金制备而成，由于其表面整洁、造型美观大方、重量轻、强度大、便于组装、防火防潮等优点。目前已经被普遍的应用。穿孔吸音铝蜂窝抗培特板的优点：1、非常平整的面板表面。2、各种颜色和层板材料。3、设计自由，定制颜色与板型。4、易于固定，适合安装在轻质龙骨上。5、重量轻，强度高，经济。6、防火性能好，满足消防要求。7、可通过穿孔处理，配以吸音布有效控制噪音。铝蜂窝抗培特板的应用范围极为普遍，家居生活中的门扇皆可采用铝蜂窝抗培特板。  
哑光铝蜂窝抗培特隔断生产公司

金属蜂窝板厕所隔断中间是铝蜂窝芯，表面贴面是金属板。衢州铝蜂窝抗培特卫生间隔断

铝蜂窝抗培特板规格尺寸及厚度一般分为常规尺寸和定制尺寸，而绿景建材常用的铝蜂窝抗培特板规格在1200mm\*4000mm以内，大于1200mm超宽料可以订做，其中常用的铝蜂窝抗培特板总厚度分别为12mm□15mm□18mm□20mm□25mm□30mm□35mm□且长度在6米以内可以定制。绿景建材也有定制规格尺寸，具体说明如下：1、铝蜂窝抗培特板常用规格在1500\*5000mm以内；2、铝蜂窝抗培特板定制规格□2000\*6000mm□绿景建材铝蜂窝抗培特板厂家可按你的要求来订做不同的铝蜂窝抗培特板。铝蜂窝抗培特板，分为面板和底板和蜂窝芯三部分。铝蜂窝抗培特板面板厚度在0.8mm--3.0mm之间，铝蜂窝抗培特板地板厚度在0.8mm--3.0mm之间，铝蜂窝抗培特板厚度一般在10——100mm□注：尺寸一般不超过1500\*5000mm□特殊要求可定制2000\*6000mm的大板面铝蜂窝抗培特板。衢州铝蜂窝抗培特卫生间隔断

杭州启宏装饰有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*杭州启宏装饰供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！